

PIPETA SOROLOGICA GRADUADA CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL



PIPETA SOROLOGICA GRADUADA CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL

Utilizada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão. Possui graduações ao longo de sua estrutura que possibilita a sucção de variadas quantidades de líquidos. Com esgotamento total, codificada por cores, bocal e bico temperados. OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro Classe A.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

Conforme as normas ABNT 1769:2007 [2] e ASTM E969-02 [3] cada pipeta tem uma cor e uma quantidade de faixa específica para cada tipo. Confira na tabela:

CÓDIGO	cap (ml)	grad (mm)	t (ml)	a (mm)
1710	0,1	0,001	0,004	320
1711	0,2	0,002	0,006	320
1712	0,5	0,005	0,01	350
1715	1,0	0,01	0,015	350
1718	2,0	0,02	0,025	350
1720	5,0	0,10	0,10	350
1714	10,0	0,10	0,10	350
1716	20,0	0,10	0,10	443
1717	25,0	0,20	0,20	453
1719	50,0	0,20	0,25	484
1713	100,0	-	-	-

TABELA - CODIFICAÇÃO PARA PIPETAS GRADUADAS

Cap. Nominal (ml)	Menor Divisão (ml)	Quant. e Cores das Faixas
1	0,01	1
1	0,05	2
1	0,1	1
1,5	0,01	2
2	0,01	2
2	0,02	1
2	0,05	2
2	0,1	1
3	0,01	2
5	0,05	1
5	0,1	1
10	0,1	1
15	0,1	2
20	0,1	2
25	0,1	1
25	0,2	1
50	0,1	2
20	0,2	1
100	0,2	1

! Medidas aproximadas