

PROVETA GRADUADA COM BASE HEXAGONAL DE VIDRO E ROLHA DE VIDRO



PROVETA GRADUADA COM BASE HEXAGONAL DE VIDRO E ROLHA DE VIDRO

Utilizado com bastante frequência em laboratórios, escolas, universidades, indústria farmacêutica, entre outras áreas, a proveta de vidro tem como principal função medir volumes de líquidos com baixa precisão. Calibrada a 20°C, graduada permanente. Autoclavável a 121°C. Possui rolha de vidro ou poli.

Material: Vidro Borossilicato 3.3.

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO (tampa vidro)	CÓDIGO (tampa poli)	cap (ml)	grad (ml)	t (+ou- ml)	a (mm)	d (mm)	cx (und)
-	-	5	0,1	0,1	110	14	16
4249	3902	10	0,2	0,2	135	16	12
-	-	25	0,5	0,5	160	20	12
4250	-	50	1,0	0,5	195	24	2
4251	-	100	1,0	1	250	30	2
4252	-	250	2-5	2	300	40	2
4253	-	500	5,0	5	350	55	2
4254	3895	1000	10,0	10	430	63	2
-	-	2000	20,0	20	500	91	2

! Medidas aproximadas

QUALIVIDROS