

MANGUEIRA DE SILICONE



Mangueira de Silicone. Atende ensaios da Norma ISO 10993. Aplicação: Equipamentos de respiração e anestesia; equipamentos para saúde que necessitem ser acoplados a tubo flexível em pressões conforme indicado; instrumentação analítica; equipamento eletrônico.

- Cor: Natural;
- Parede interna lisa e uniforme;
- Resistência até 300° C;
- Flexibilidade a baixas temperaturas;
- Ótima resistência elétrica transversal;
- Boa resistência a compostos químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio;
- Alta plasticidade;
- Inodoro, atóxico e antiaderente;
- Possui baixa deformação permanente;
- Grande versatilidade na manipulação de diferentes colorações, apresenta também excelente propriedade isolante.
- Marca Perfitécnica.

CÓDIGO	Ø externo (mm)	Ø interno (mm)	parede (mm)	cx (mt)
1385	3,18	1,9	0,64	15
1387	5	3	1	15
1386	8	4	2	15
1386-1	8	3,2	2,4	15
1370	10	5	2,5	15
1371	10	6	2	15
1373	12	6	3	15
1372	11,5	8	1,75	15
1376	12,8	8	2,4	15
1377	14	8	3	15
1378	14,6	9,5	2,55	15
1381	17	12	2,5	15
1382	18,5	12	3,25	15
1383	22,2	15,8	3,2	15
1375	12,7	9,5	1,6	15
1379	15	12,7	1,15	15
1380	15,9	9,5	3,2	15
1388	6,4	3,2	1,6	15
1374	12,7	6,4	3,15	15
1384	25,4	19,1	3,15	15

! Medidas aproximadas